PRZEKRÓJ B – B



E
blachodachówka
łaty
kontrłaty
wiatroizolacja
krokwie
pustka powietrzna
wełna mineralna 2x10cm
paroizolacja
płyta żelbetowa
tynk pocieniony

F
wykładzina z tworzywa sztuczn.
płyta żelbetowa
tynk

G
wykładzina z tworzywa sztuczn.
wylewka cementowa 5cm
zbrojona siatką
2xfolia PE 0,2mm
styropian PS-E FS20 8cm
folia PE 0,5mm
płyta betonowa 12cm
podbudowa piaskowo-żwirowa

H
pł. gresowe antypoślizg. 2cm
płyta żelbetowa
2xfolia PE 0,2mm
styropian PS-E FS20 8cm
folia PE 0,5mm
podbudowa piaskowo-żwirowa

I WSZYSTKIE DASZKI
papa wierzchniego krycia
papa podkładowa
płyta OSB
konstrukcja drewniana
płyta OSB
podbitka z tworzywa sztucznego

J CIĄG PIESZO JEZDNY
kostka brukowa 6cm
podsypka cement. piask. 1:4 gr.3cm
tłuczeń kamienny gr.15cm
pospółka gr.20cm

K
płytki gresowe 2cm
antypoślizgowe zewnętrzne
płyta żelbetowa gr.12cm

x
tynk wewnętrzny
ściana projektowana
pustak typu Porotherm 11,5cm
wełna mineralna 20cm

w
tynk wewnętrzny
ściana projektowana
pustak typu Porotherm 11,5cm
styropian grafitowy 12cm
ściana projektowana
pustak typu Porotherm 25cm
styropian grafitowy 12cm
tynk cienkowarstwowy

u
tynk cienkowarstwowy
styropian grafitowy 10cm
ściana projektowana
pustak typu Porotherm 25cm
styropian grafitowy 12cm
tynk cienkowarstwowy

s
tynk wewnętrzny
ściana projektowana
nadproże żelbetowe 25cm
styropian grafitowy 5cm
styropian grafitowy 12cm
tynk cienkowarstwowy

r
tynk wewnętrzny
ściana projektowana
pustak typu Porotherm 25cm
styropian grafitowy 5cm
styropian grafitowy 12cm
tynk cienkowarstwowy

p
tynk wewnętrzny
ściana projektowana
pustak typu Porotherm 30cm
styropian grafitowy 12cm
tynk cienkowarstwowy

l
izol. przeciwilgociowa pionowa
ściana projektowana
pustak typu Porotherm 25cm
styropian grafitowy 5cm
styropian grafitowy 12cm
tynk cienkowarstwowy

k do wysokości ściany fund. żelbet.
izol. przeciwilgociowa pionowa
ściana projektowana
żelbetowa gr.25cm
izol. przeciwilgociowa pionowa
styrodur 14cm
tynk cienkowarstwowy

j
izol. przeciwilgociowa pionowa
ściana projektowana
żelbetowa gr.25cm
izol. przeciwilgociowa pionowa
styrodur 14cm

UWAGA:
Istniejące warstwy posadzek należy zdjąć do warstwy nośnej stropu, przy czym należy zwrócić uwagę żeby warstwa nadbetonu wynosiła 3-4cm.
Nowe posadzki parteru projektuje się tak by po wykończeniu uzyskać rzędną posadzek istniejących.
Warstwę izolacji przeciwwilgociowej należy wywinąć na ściany a w pomieszczeniach mokrych na warstwę betonu posadzkowego zastosować dodatkową izolację z folii w płynie.

ELEMENTY ISTNIEJĄCE
ELEMENTY DO WYKONANIA
ELEMENTY DO WYBURZENIA

BIURO BIURO BIURO TOMASZ TEXI
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa tel./fax.(34) 363-80-84, 502-052-071
www.tomaszteski.pl, mail: biuro@tomaszteski.pl

Inwestor: Gmina Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 25, 98-358 Kiełczygłów	Projekt: 10	Branża: A	Nr rysunku: 006	Rewizja: 00	Faza: PBZ
Obiekt: Przedszkole w Kiełczygłowie, ul. Tysiąclecia 27, 98-358 Kiełczygłów					
Temat: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Kiełczygłowie. Przekrój B-B.		Data: 03.2012		Skala: 1:50	
Projektował: mgr inż. arch. Zbigniew Świtalski upr. nr 1358/85 Podpis	Sprawdził: mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek UAN-VIII-7342/154/92 Podpis	Opracował: mgr inż. Przemysław Kuc Podpis			